

SPECIFIKACE BAGR

Název stroje:	TAKEUCHI TB 216
Typ:	pásové minirypadlo
Interní kód:	BAG 14, BAG 16
Délka (mm):	3 970
Šířka (mm):	980
Šířka při roztažení podvozku (mm):	1 300
Výška (mm):	2 360
Hmotnost (kg):	1 865
Výkon motoru (kW):	11,2
Kapacita nádrže (l):	22
Druh paliva:	diesel
Spotřeba paliva (l/h):	—————
Kola / pásy:	gumové pásy
Maximální hlouka hloubení (mm) :	2 390
Maximální výsypná výška (mm):	2 705
Trhací síla (kN):	9,5
Hrabací síla (kN):	14
Upínání:	hydraulické
Naklápění lžice:	ano - powertilt
Podkopové lžice (mm):	300, 400, 600
Svahová lžice (mm):	1000
Oběžné rameno (L, P):	50°, 70°
Vybavení:	zem. vrták 200 a 300mm
Další:	hydraulické kladivo

WORKING DIMENSIONS

A. Maximum Reach	13 ft 5 in (4,090 mm)
B. Maximum Reach Ground Level	13 ft 2.9 in (4,035 mm)
C. Blade Maximum Lower	1 ft 2.4 in (365 mm)
D. Blade Maximum Lift	1 ft 2.2 in (360 mm)
E. Maximum Dig Height	12 ft 3.2 in (3,740 mm)
F. Maximum Dump Height	8 ft 10.5 in (2,705 mm)
G. Maximum Dig Depth	7 ft 9.1 in (2,390 mm)
H. Maximum Vertical Dig Depth	6 ft 9.1 in (2,060 mm)



