



SPECIFIKACE PLOŠINY

Název stroje:	Dingli JCPT2223RTB
Typ:	dieselová nůžková
Interní kód:	DN 35
Výška - složený (mm):	3860
Šířka - složený (mm):	2460
Délka - složený (mm):	4950
Světlná výška (mm):	400
Hmotnost (kg):	13 000
Výkon motoru (kW):	36,4
Kapacita palivové nádrže (l):	100
Kapacita hydraulické nádrže (l):	150
Kola (cm):	36 x 14 x 20
Maximální nosnost nákladu (kg):	750
Maximální pracovní výška (m):	22
Maximální výška podlahy (m):	20
Stoupavost (%):	40
Počet osob v koši max.:	4

Nůžková plošina dieselová

JCPT2223RTB

Model	JCPT2223RTB
ROZMĚRY	
A	Pracovní výška max. 22,00 m
B	Výška podlahy koše max. 20,00 m
C	Celková délka 4,95 m
D	Celková šířka 2,46 m
E	Celková výška se sestaveným zábradlím 3,86 m
F	Celková výška se složeným zábradlím 3,00 m
G	Rozměry koše 4,59 m x 2,25 m
	Velikost prodloužení koše 2,70 m
H	Světlost podvozku 0,40 m
	Rozvor náprav 3,30 m
	Poloměr otáčení (vnitřní/vnější) 1,25 m/3,40 m
	Rozměry kol 36 x 14 x 20 cm
PROVOZNÍ VLASTNOSTI	
	Nosnost koše max. 750 kg
	Nosnost rozšíření koše max. 750 kg
	Počet osob v koši max. 4
	Stoupavost 40 %
	Rychlost pojezdu ve složené poloze 4,7 km/h
	Rychlost pojezdu ve zdvižené poloze 0,4 km/h
	Maximální povolený náklon X-2°/Y-3°
	Rychlost úplného zdvihu/úplného složení plošiny 75/75 sekund
NAPÁJENÍ	
	Dieselový motor Deutz TD2.9 L4/36.4kW
	Objem palivové nádrže 100 L
	Objem nádrže na hydraulický olej 150 L
CELKOVÁ HMOTNOST***	
	Celková váha 13000 kg

Klíčové vlastnosti

- Proportionální ovládání joystickem
- Automatické rozšíření koše v jednom směru
- Pohon čtyř kol
- Řízení čtyř kol
- Kotvicí bod pro úvaz
- Upevňovací a zvedací body
- Automatické vyrovnání podpěr
- Jízda dostupná v plné pracovní výšce

Rozsah pohybu

