

SPECIFIKACE BAGR

Název stroje:	TAKEUCHI TB 240
Typ:	pásové minirypadlo
Interní kód:	BAG 19, BAG 26
Délka (mm):	5 085
Šířka (mm):	1 740
Šířka při roztažení podvozku (mm):	_____
Výška (mm):	2 445
Hmotnost (kg):	3 900
Výkon motoru (kW):	26,7
Kapacita nádrže (l):	70
Druh paliva:	diesel
Spotřeba paliva (l/h):	4,8 při 65% výkonu
Kola / pásy:	gumové pásy
Maximální hlouka hloubení (mm) :	3 505
Maximální výsypná výška (mm):	3 828
Trhací síla (kN):	_____
Hrabací síla (kN):	_____
Upínání:	hydraulické
Naklápění lžice:	ano - powertilt
Podkopové lžice (mm):	300, 500, 700
Svahová lžice (mm):	1200
Oběžné rameno (L, P):	_____
Vybavení:	hydraulické kladivo
Další:	_____

WORKING DIMENSIONS

A. Maximum Reach	18 ft 5 in (5,612 mm)
B. Maximum Reach Ground Level	18 ft 0 in (5,500 mm)
C. Blade Max Lower	1 ft 3.4 in (391 mm)
D. Blade Max Lift	1 ft 3.9 in (403 mm)
E. Maximum Dig Height	17 ft 2.5 in (5,244 mm)
F. Maximum Dump Height	12 ft 6.7 in (3,828 mm)
G. Maximum Dig Depth	11 ft 4.3 in (3,462 mm)
H. Maximum Vertical Dig Depth	8 ft 9.2 in (2,673 mm)



