

SPECIFIKACE BAGR

Název stroje:	TAKEUCHI TB 250
Typ:	pásové minirypadlo
Interní kód:	BAG 13
Délka (mm):	5 550
Šířka (mm):	1 840
Šířka při roztažení podvozku (mm):	—————
Výška (mm):	2 512
Hmotnost (kg):	4 966
Výkon motoru (kW):	29,6
Kapacita nádrže (l):	74
Druh paliva:	diesel
Spotřeba paliva (l/h):	4,5 při 65% výkonu
Kola / pásy:	gumové pásy
Maximální hlouka hloubení (mm) :	3 785
Maximální výsypaná výška (mm):	4 175
Trhací síla (kN):	—————
Hrabací síla (kN):	—————
Upínání:	hydraulické
Naklápění lžíce:	ano - powertilt
Podkopové lžíce (mm):	450, 600, 900
Svahová lžíce (mm):	1500
Oběžné rameno (L, P):	80°, 60°
Vybavení:	hydraulické kladivo
Další:	—————

WORKING DIMENSIONS

A. Maximum Reach	20 ft 1.5 in (6,135 mm)
B. Maximum Reach Ground Level	19 ft 8 in (5,995 mm)
C. Blade Maximum Lower	1 ft 5 in (435 mm)
D. Blade Maximum Lift	1 ft 2 in (355 mm)
E. Maximum Dig Height	19 ft 0 in (5,800 mm)
F. Maximum Dump Height	13 ft 8 in (4,175 mm)
G. Maximum Dig Depth	12 ft 5 in (3,785 mm)
H. Maximum Vertical Dig Depth	9 ft 7 in (990 mm)



