

Makita[®]

XGT

40V **Li-ion**
max



XGT

40V *Li-ion* max

Vysoký výkon

Odolnost

Digitální komunikace

Kombinované kladivo
HR001G / HR002G / HR003G / HR004G

Pila ocaska
JR001G

Rázový utahovák
TW001G

Vrtací šroubovák
DF001G

Rázový šroubovák
TD001G

Příklepový šroubovák
HP001G

Úhlová bruska
GA005G

Okružní pila
HS003G / HS004G

XGT

40V Li-ion max

Stroj ◀▶ Akumulátor ◀▶ Nabíječka
Digitální komunikace

XGT je zcela nový systém s vlastními stroji, akumulátory a nabíječkami. Kombinace inovativního tvaru stroje společně s velmi vysokým výkonem akumulátorů nabízejí optimální řešení pro nejnáročnější průmyslové aplikace.

Optimální zdroj energie a optimální nabíjecí systém

Řada XGT přichází s novým systémem digitální komunikace mezi strojem a akumulátorem. Umožňuje nejen komunikaci mezi akumulátorem a strojem, ale i komunikaci mezi strojem a akumulátorem. Nová technologie akumulátoru a nové provedení motorů společně nabízejí zcela optimální výkon.

Optimální nabíjecí systém

Bezúdržbový systém se dvěma ventilátory nabízí velmi rychlé a spolehlivé nabíjení.



Akumulátory 40Vmax Li-ion

BL4025
2,5 Ah



BL4040
4,0 Ah



Doba nabíjení

BL4025	28 min
BL4040	45 min


Stroje s akumulátory Li-ion 40Vmax

Velmi odolné

Zcela nová konstrukce akumulátorů 40Vmax zaručuje extrémní odolnost.



Indikátor stavu nabití se 4 LED diodami



Odolný vnější kryt a držák článků vytváří prostor pro tlumení nárazu.


Nárazuvzdorná konstrukce



Izolace

Ochrana proti zkratu


Izolace mezi kontakty chrání proti prachu a vlhkosti.



Izolační papír Izolační vrstva Voděodolný kroužek Článek

Třívrstvá ochrana proti vlhkosti

Chrání články před vlhkostí a prachem.



Patice

Nové provedení patice

Nový tvar patice zaručuje spolehlivé spojení stroje a akumulátoru i při maximálním zatížení stroje.

Rychlonabíječka 40Vmax

Zvětšené LED indikátory lépe ukazují aktuální stav nabíjení.



DC40RA

Adaptér LXT

ADP10



Umožňuje nabíjení akumulátorů LXT.



Pila ocaska JR001G


Velmi odolná konstrukce



Páčka pro vyjmutí plátka




Nová konstrukce umožňuje hladký řez



Beznástrojové nastavení





BL MOTOR XPT

Vysoká řezná rychlost



Při řezu do kovu přibližně o **10% RYCHLEJŠÍ**

Při řezu do dřeva přibližně o **35% RYCHLEJŠÍ**

ocelová trubka Ø 25,4mm (1")

JR001G	110 %
Model 2x 18 V	100 %

Pomalý

Rychlý

borovice 50 x 255 mm

JR001G	135 %
Model 2x 18 V	100 %

Pomalý

Rychlý

Množství práce na jedno nabití akumulátoru*

Akumulátor: BL4040

cca **130 řezů**
ocelová trubka Ø 25,4 mm (1")

cca **155 řezů**
borovice 50 x 255 mm

Nízká hmotnost

4,2 kg

Akumulátor: BL4025

Háček



Výška zdvihu	32 mm
Počet zdvihů za minutu	vysoká / nízká: 0-3000 / 0-2300 min ⁻¹
Řezný výkon	trubka: 130 mm / dřevo: 255 mm
Hladina akustického tlaku	85 dB(A)
Hladina akustického výkonu	96 dB(A)
Rozměry (d x š x v)	s - BL4025: 457 x 88 x 233 mm
	s - BL4040: 472 x 88 x 239 mm
Hmotnost	4,2-4,5 kg

*1 Výsledek testu může záviset na zvoleném materiálu atd.