

ZOOMLION

MIKRO NŮŽKOVÉ PLOŠINY

Splňují normy CE/ANSI/CSA



HLAVNÍ ÚDAJE

Vysoký výkon

- Účinný elektrický systém přímého pohonu
- Kompaktní rozměry, ideální pro nízké a úzké prostory
- Nízká váha - pouze 895kg
- Stoupání do 30% svahu ve složené poloze
- Maximální pracovní výška - 6,5m

Efektivita nákladů

- Modulární a unifikovaný design dílů ideální pro údržbu
- Zásuvkový kryt motoru - jednoduchá údržba
- Robustní, spolehlivý a bezpečný stroj, postaven tak, aby vydržel



FUNKCE

Standardní funkce

Proporcionální řízení	Diagnostika na palubě
Všesměrný alarm	Systém ochrany proti převrácení
Sklopná madla	Vidlicové kapsy
Maják	Řiditelný v plně vysunuté poloze
Samozavírací vstupní branka	Počítadlo motohodin
Aktivní systém ochrany proti výmolům	Jednosměrná prodlužovací platforma
Systém automatického brždění	Ochranný systém nabíjení
Systém nouzového klesání	Podpěra k údržbě nůž
Nouzový vypínač	Systém snímání zatížení
Bezúdržbová baterie	Zásuvka na 220W na plošině
Klakson	

Příslušenství a volitelná výbava

- Pracovní osvětlení na platformě
- Přívod vzduchu na platformu
- Horní ochranná lišta
- Nízkoteplotní hydraulický olej



SE ZOOMLION MÁTE ZELENOU

www.kerous.cz, tel: +420 735 174 723, prodej@kerous.cz

ZOOMLION

HLAVNÍ VLASTNOSTI MIKRONUŽKOVÝCH PLOŠIN

Splňují normy CE/ANSI/CSA

Model	ZS0407DC	ZS0407DC-Li	ZS0407DCM	ZS0407DCM-Li
Rozměry				
Pracovní výška	6,5 m / 5,6 m	6,5 m / 5,6 m	5,95 m / 5,6 m	5,95 m / 5,6 m
A - Vysunutá výška	4,5 m / 3,6m	4,5 m / 3,6m	3,95 m / 3,6 m	3,95 m / 3,6 m
B - Zasunutá výška	0,95m	0,95m	0,95 m	0,95 m
C - Délka platformy	1,29m	1,29m	1,29 m	1,29 m
D - Šířka platformy	0,7m	0,7m	0,7 m	0,7 m
Rozšíření platformy	0,6m	0,6m	0,6 m	0,6 m
E - celková výška (zvednuté zábradlí)	2,05m	2,05m	2,05 m	2,05 m
Celková výška (sklopené zábradlí)	1,7m	1,7m	1,7 m	1,7 m
F - Celková délka	1,44m	1,44m	1,44 m	1,44 m
G - Celková šířka	0,76m	0,76m	0,76 m	0,76 m
H - Rozvor	1,05m	1,05m	1,05 m	1,05 m
I - Světla výška (zasunutá)	0,06m	0,06m	0,06 m	0,06 m
J - Světla výška (vysunutá)	0,017m	0,017m	0,017 m	0,017 m
Výkon				
Kapacita platformy	240kg	240kg	240kg	240 kg
Kapacita rozšířené platformy	100kg	100kg	100kg	100 kg
Max. počet pracovníků (uvnitř/venku)	2/1	2/1	2/1	2/1
Rychlost jízdy (zasunutá)	4km/h	4km/h	4 km/h	4 km/h
Rychlost jízdy (vysunutá)	0,8km/h	0,8km/h	0,8 km/h	0,8 km/h
Poloměr otáčení (vnitřní)	0,4m	0,4m	0,4m	0,4m
Poloměr otáčení (vnější)	1,6m	1,6m	1,6m	1,6 m
Zvedací motor	24V/1,2KW	24V/1,2KW	24V / 1,2KW	24V/1,2KW
Hnací motor	24V/0,45KW	24V / 0,45KW	24V / 0,45KW	24V / 0,45KW
Čas nahoru/dolů	23/25s	23/25s	20/23 s	20/23 s
Stoupavost	30%(17°)	30%(17°)	30% (17°)	30% (17°)
Max. prac. sklon (boční/vertikální)	1,5°/3°	1,5°/3°	1,5°/3°	1,5°/3°
Řízení	Proporcionální řízení	Proporcionální řízení	Proporcionální řízení	Proporcionální řízení
Pohon	Zadní kola	Zadní kola	Zadní kola	Zadní kola
Brzdy	Zadní kola	Zadní kola	Zadní kola	Zadní kola
Pneumatiky	Plné pneumatiky	Plné pneumatiky	Plné pneumatiky	Plné pneumatiky
Pohon				
Baterie	2×12V / 85Ah	72 Ah Li-ion baterie	2×12V / 85Ah	72 Ah Li-ion baterie
Nabíječka	24V/15A	24V/15A	24V/15A	24V/15A
Hmotnost				
Celková	895kg	895kg	895kg	895 kg

