

ZOOMLION

MANIPULÁTORY

ZTH2506/ZTH3507/ZTH3513

VLASTNOSTI

Standardní výbava

- Klakson
- Akustický výstražný signál při couvání
- Výstražný maják
- Elektrohydr. proporcionální ovládání
- Systém nouzového vypnutí
- Pracovní světlo
- 10,1" barevný displej
- Automatické vyrovnávání vidlí
- Vyrovnávání rámu
- Plazivý pojezd (jen u hydrostatického pohonu)
- Systém RAS
- Klimatizace s funkcí topení i chlazení
- Omezovač točivého momentu
- USB port
- Bluetooth
- Rádio
- Reverzní ventilátor
- Systém monitorování dveří
- Systém kontroly obsazenosti sedadla
- Vzdálené zrcadlení obrazovky
- Couvací kamera

Volitelná výbava

- Hydraulické rychloupínání
- Automatické zasunutí výložníku
- Paměť polohy
- Dálkové ovládání
- Sada pro studený start
- Diagnostika poruch
- Pomocné napájení

Volitelné příslušenství

- Plovoucí vidle
- Lžíce
- Napichovací vidle
- Kleště
- Jeřábové rameno (s navijákem)
- Pracovní plošina
- Hydraulický naviják

HLAVNÍ VÝHODY


- Robustní podvozek s vysokým výkonem, vynikajícími jízdními vlastnostmi a schopností práce v terénu
- Pohon 4x4, přední i zadní hnací náprava s protiskluzovým diferenciálem pro vynikající trakci
- Výsuvný systém poháněný hydraulickým válcem zajišťuje plynulý pohyb, vysokou nosnost a velký pracovní rozsah
- 10,1" displej nabízí možnost monitorování, ovládání i zábavy a využívá přívětivé uživatelské rozhraní
- Standardně dodáváno s plovoucími vidlemi, volitelné plošinou, lopatou, výložníkem a dalším příslušenstvím, které splňuje různorodé potřeby zákazníků

ZOOMLION

Model	ZTH2506	ZTH3507	ZTH3513
Rozměry			
A Celková délka	4,01 m	4,84 m	5,84 m
B Celková šířka	1,83 m	2,25 m	2,28 m
C Celková výška	1,95 m	2,53 m	2,55 m
F Rozvor	2,35 m	2,98 m	3,07 m
G Min. světlá výška	0,30 m	0,42 m	0,42 m
Výkon			
Nosnost	2 500 kg	3 500 kg	3 500 kg
Max. výška zdvihu	6,1 m	7 m	12,7 m
Nosnost v max. výšce	2 000 kg	3 000 kg	3 500 kg
Max. dosah vpřed	3,50 m	3,95 m	8,75 m
Nosnost v max. dosahu	800 kg	1 200 kg	1 000 kg
Hmotnost	4 970 kg	7 7290 kg	9 880 kg
Max. tažná síla	42 kN	76 kN	82 kN
Vyrovnávání rámu	—	—	±10°
Poloměr otáčení	3,38 m	3,86 m	3,80 m
Motor			
Typ motoru	Kubota V3307-CR-TE5B/Kubota V3307-DI-TE3B	Weichai WP4.1 / Cummins F3.8	Cummins QSF 3.8 / F3.8
Výkon	55,4 kW	73,5 / 90 kW	73 / 55 kW
Max. točivý moment	265 Nm	400 / 500 Nm	420 / 400 Nm
Počet válců	4	4	4
Objem motoru	3 310 ml	4 088 / 3 760 ml	3 760 ml
Převodovka	Hydrostatická	Hydraulická	Hydrostatická
Max. rychlost	27 km/h	33,80 km/h	32,5 / 22,5 km/h
Řízení	Přední / 4WS / Krabí	Přední / 4WS / Krabí	Přední / 4WS / Krabí
Pneumatiky			
Rozměr	12.00-16,5	460/70R24	400/70R24
Hydraulika			
Typ čerpadla	Zubové	Pístové	Pístové
Průtok / Tlak	88 l/min / 270 bar	110 l/min / 275 bar	132 l/min / 270 bar
Nádrž			
Hydraulická nádrž	100 l	160 l	140 l
Palivová nádrž	65 l	150 l	145 l
Vidlice			
Rozměr vidlic	1 220 × 100 × 45 mm	1 220 × 122 × 50 mm	1 220 × 122 × 50 mm
Rotace vidlic	132°	142°	126°
Pracovní rychlosti			
Zdvih / Spuštění	7,9 / 5,2 s	8 / 7 s	15 / 12 s
Vysunutí / Zasunutí	5,7 / 4,5 s	9 / 8 s	16 / 13 s
Zdvih vidlic	3,5 s	4 s	5 s
Zasunutí vidlic	3,5 s	4 s	4 s




Rozsah pohybu ZTH2506



Rozsah pohybu ZTH3507



Rozsah pohybu ZTH3513



SE ZOOMLION MÁTE ZELENOU

www.kerous.cz, tel: +420 735 174 723, prodej@kerous.cz